Autorisierter Händler | Authorized distributor | Distributore autorizzato | Distributeur autorisé

E. Aschauer GmbH

Antriebs- und Fördertechnik

Wiener Straße 99
A-2514 Traiskirchen
Tel. +43 2252 54680
Fax +43 2252 54680 16
office@aschauer.com www.aschauer.com

SYSTEM PLAST™

SmartGuide

50005a

Übersicht über das Kurvensortiment

www.SystemPlastSmartGuide.com

Dual Magnetkurven


Für Index – Kurven siehe:

50010a **Index – Magnetkurven**


50010b **Index – Kurvengängige und gerade Schiene für TAB**

System Plast bietet ein komplettes Sortiment an Kurven und geraden Führungen, konstruiert für alle möglichen Anwendungen auf Förderanlagen. Unten sehen Sie eine kurze Übersicht über die verschiedenen Eigenschaften


Schwalbenschwanz:




TAB:



Magnetisch:





Magnetische Systeme mit Metallleiste: „EXTRA"-Kurven

System Plast hat ein magnetisches Kurven-Rückhaltesystem für Trockenlauf-Anwendungen entwickelt.


Das System setzt durch Montage einer einzigartigen Metallleiste auf der Innenseite der Oberfläche neue Leistungsmaßstäbe der Magnetkurventechnologie. Dieser Bereich wird aufgrund des Druck/Geschwindigkeit Faktors ständig belastet.

Wichtigste Vorteile:

- Extreme Dispersion der Wärme reduziert den Verschleiß erheblich.
- Unter Testbedingungen wurden die niedrigsten Lautstärkepegel in Dezibel aufgezeichnet.
- „Extra"-Kurven werden unbedingt empfohlen, allerdings nur bei Kunststoffketten!

Vergleich der Kurvensysteme:


	Schwalben-schwanz	TAB	Magnetisch
Sicherer Kettenrückhalt:	+	+++	++
Stützung auf der Rücklaufstrecke:	-	+	+
Kette kann zur Reinigung angehoben werden:	+	-	+++
Störung aufgrund von Fremdkörpern:	+	-	++




Design und Funktionalität

Bei Kurven mit dualem Magnetsystem befinden sich die Magnete außerhalb des mittleren Bandradius jeder Schiene. So wird ein effektiveres Magnetfeld auf der ganzen Kurve erreicht.

Spezialkurven für Trockenlauf-Anwendungen






Nolu®-S-Material ist ein einzigartiger Verbundstoff aus UMWPE und einem festen Schmierstoff.
Es reduziert den Reibungskoeffizienten drastisch und erhält die Eigenschaften von UHMWPE.
Nolu-S verfügt über eine bessere Wärmeleitung als UHMWPE.

Vorteile und Eigenschaften

- Nolu-S ermöglicht sehr hohe Geschwindigkeiten, besonders im Trockenlauf.
- Nolu-S verfügt über einen extrem niedrigen Reibungskoeffizienten.
- Nolu-S reduziert Geräuschbelastung und Quietschen.
- Nolu-S reduziert die Ketten-Zugspannung.
- Nolu-S verlängert die Lebensdauer der Kette.
- Nolu-S verursacht keine Schäden und Kratzer auf der PET-Oberfläche.
- Nolu-S reduziert den Energieverbrauch.
- Nolu-S ist ein UHMWPE mit einem festen Schmierstoff, genehmigt von der FDA.




Vergleich der Materialien bezüglich des Reibungskoeffizienten

SYSTEM PLAST™

Smart Guide

50010a Index – Magnetkurven


www.SystemPlastSmartGuide.com




Für andere Kurventypen und gerade Schiene siehe:

50010b Index – Kurvengängige und gerade Schiene für TAB

Kettentypen: 879M-880M-881M/Breite:K325-K330




11060a
11160a
11220a
11380a



11060a
11160a
11220a
11380a

Nennwert der Breite in mm	Seite
100	50020a
111	50030a
Andere Versionen:	
	50050a


Kettentypen: 880M-881M/Breite: K450-K750



11060a
11160a
11220a

Seite
50040a


Kettentypen: 882M-8857M/Breite: K750-K1000-K1200



11280a

Seite
50060a


Kettentypen LBP: 879M-K325 & LBP 882M/Breite: K750-K1000-K1200



11280a
11350a

Seite
50070a


Modulketten: 2120M/Breite: K330



30720a

Seite
50080a


Modulketten: 2250M-2260M/Breite: K330



30700a

Seite
50091a

Modulketten: 2251M/Breite: K330-K450



30700a

Seite
50101a

Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer Smart-Guide™-Website verfügbar.

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Querverweis zu Magnetkurven

Kurven Typ	Seite	System Plast Referenz
K1		KMD01
K2	50050a	KMD02
K3		KMD04
K4	50030a	KMD05
K5A		KMD07
K5B		KMD06
K5C		KMD09
K5D	50020a	KMD10
K6		KMD03.B
K7		KMD03.A
K8		KMD08
K9	50050a	KMD62
K10		KMD61
K21A		KMD21
K22A	50040a	KMD22
K27		KMD23
K42	50030a	KMD11
K43		KMD12
K61		KMD31
K62	50040a	KMD37
K65		KMD33
K66		KMD32
K80		KMD39
K81		KMD40
K85		KMD42
K86	50060a	KMD41
K93		KMD48
K94		KMD49
K97		KMD52
K98		KMD53
KA4		KMD26
KA6		KMD25
KA7	50080a	KMD24
KA8		KMD27
KA42		KMD28
KA43		KMD29
KB4		KMD92
KB5D		KMD96
KB6	50091a	KMD91
KB7		KMD90
KB8		KMD93
KC4		KMD86
KC5D		KMD97
KC6	50101a	KMD85
KC7		KMD84
KC8		KMD87
KC22		KMD64
KC27		KMD66
LBP68C		KMD68
LBP86C	50070a	KMD71
LBP93C		KMD78
LBP97C		KMD82


Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™

Smart Guide

50010b Index –Kurvengängige und gerade Schiene für TAB und Schwalbenschwanz










www.SystemPlastSmartGuide.com



Für andere Kurventypen siehe:

50010a Index – Magnetkurven

Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer Smart-Guide™-Website verfügbar.

Kurve und gerade Schienen für TAB-Ketten Kettentypen: 878-879-880-8810/Breite: TAB K325-330-450-750	Seite
 11070a 11230a	50110a
Kompakte Kurven und gerade Führungen für TAB und SCHWALBENSCHWANZ-Ketten Kettentypen: 878-879-880-8810/Breite: TAB K325-330-450	**Seite**
TAB BEVEL  11080a	50120a
Kurven und gerade Führungen für SCHWALBENSCHWANZ-Ketten Kettentypen: 879-880-881-8810/Breite: K325-350-450-750	**Seite**
 11240a 11080a	50130a
Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten Kettentypen: 882 TAB/Breite: K450-750-1000-1200	**Seite**
 11290a	50140a
Kurven und gerade Führungen für SCHWALBENSCHWANZ-Ketten Kettentypen: 882/Breite: K450-750-1200	**Seite**
 11290a	50150a
Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten Kettentypen: 1863-1873-1874	**Seite**
 11140a 11470a	50160a
Kurven für Multiflex-TAB-Ketten	**Seite**
 11530a	50170a
 11540a	50170a
Kurven für Multiflex-Ketten mit Platten	**Seite**
 11540a	50180a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™


Smart Guide

50020a Magnetkurven für Ketten 879M-880M-881M/K325-K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

Radius 500-590-680-750-860-1000/Grundbreite: 100

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 M–881 MO**

Siehe: 11060a



Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **879 M–880 M**

Siehe: 11220a

Maße (...) sind für einspurige Versionen der Reihe K7-K5A-K5C-K5D-K8. (und zweispurige Version K5B)

Anzahl d. Spuren	TL	Typ der Kurve	R	L	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm							
1	100	K7	500	0	**KMD03-30-01A**	**KMD03-45-01A**	**KMD03-90-01A**
2	185				**KMD03-30-02A**	**KMD03-45-02A**	**KMD03-90-02A**
3	270				**KMD03-30-03A**	**KMD03-45-03A**	**KMD03-90-03A**
4	355				**KMD03-30-04A**	**KMD03-45-04A**	**KMD03-90-04A**
5	440				**KMD03-30-05A**	**KMD03-45-05A**	**KMD03-90-05A**
6	525				**KMD03-30-06A**	**KMD03-45-06A**	**KMD03-90-06A**
7	610				**KMD03-30-07A**	**KMD03-45-07A**	**KMD03-90-07A**
8	695				**KMD03-30-08A**	**KMD03-45-08A**	**KMD03-90-08A**
1	100	K6	500	100	**KMD03-30-01B**	**KMD03-45-01B**	**KMD03-90-01B**
2	185				**KMD03-30-02B**	**KMD03-45-02B**	**KMD03-90-02B**
3	270				**KMD03-30-03B**	**KMD03-45-03B**	**KMD03-90-03B**
4	355				**KMD03-30-04B**	**KMD03-45-04B**	**KMD03-90-04B**
5	440				**KMD03-30-05B**	**KMD03-45-05B**	**KMD03-90-05B**
6	525				**KMD03-30-06B**	**KMD03-45-06B**	**KMD03-90-06B**
7	610				**KMD03-30-07B**	**KMD03-45-07B**	**KMD03-90-07B**
8	695				**KMD03-30-08B**	**KMD03-45-08B**	**KMD03-90-08B**
2	280	K5B	590	100	**KMD06-30-02B**	**KMD06-45-02B**	**KMD06-90-02B**
1	100	K5A	680	100	**KMD07-30-01B**	**KMD07-45-01B**	**KMD07-90-01B**
1	100	K8	750	100	**KMD08-30-01B**	**KMD08-45-01B**	**KMD08-90-01B**
2	185				**KMD08-30-02B**	**KMD08-45-02B**	**KMD08-90-02B**
3	270				**KMD08-30-03B**	**KMD08-45-03B**	**KMD08-90-03B**
4	355				**KMD08-30-04B**	**KMD08-45-04B**	**KMD08-90-04B**
5	440				**KMD08-30-05B**	**KMD08-45-05B**	**KMD08-90-05B**
6	525				**KMD08-30-06B**	**KMD08-45-06B**	**KMD08-90-06B**
7	610				**KMD08-30-07B**	**KMD08-45-07B**	**KMD08-90-07B**
8	695				**KMD08-30-08B**	**KMD08-45-08B**	**KMD08-90-08B**
1	100	K5C	860	125	**KMD09-30-01C**	**KMD09-45-01C**	**KMD09-90-01C**
1	100	K5D	1000	0	**KMD10-30-01A**	**KMD10-45-01A**	**KMD10-90-01A**

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

SYSTEM PLAST™

SmartGuide


50030a

Magnetkurven für Ketten 879M-880M-881M/K325-K330

www.SystemPlastSmartGuide.com

Radius 500-750-1000/Grundbreite: 111

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 M–881 MO**

Siehe: **11060a**

Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **879 M–880 M**

Siehe: **11220a**

Einführung zum Thema Kurven siehe: **50005a**

Anzahl d. Spuren	TL	Typ	R	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm						
1	111	K4	500	**KMD05-30-01B**	**KMD05-45-01B**	**KMD05-90-01B**
2	196			**KMD05-30-02B**	**KMD05-45-02B**	**KMD05-90-02B**
3	281			**KMD05-30-03B**	**KMD05-45-03B**	**KMD05-90-03B**
4	366			**KMD05-30-04B**	**KMD05-45-04B**	**KMD05-90-04B**
5	451			**KMD05-30-05B**	**KMD05-45-05B**	**KMD05-90-05B**
6	536			**KMD05-30-06B**	**KMD05-45-06B**	**KMD05-90-06B**
7	621			**KMD05-30-07B**	**KMD05-45-07B**	**KMD05-90-07B**
8	706			**KMD05-30-08B**	**KMD05-45-08B**	**KMD05-90-08B**
1	111	K42	750	**KMD11-30-01B**	**KMD11-45-01B**	**KMD11-90-01B**
2	196			**KMD11-30-02B**	**KMD11-45-02B**	**KMD11-90-02B**
3	281			**KMD11-30-03B**	**KMD11-45-03B**	**KMD11-90-03B**
1	111	K43	1000	**KMD12-30-01B**	**KMD12-45-01B**	**KMD12-90-01B**
2	196			**KMD12-30-02B**	**KMD12-45-02B**	**KMD12-90-02B**
3	281			**KMD12-30-03B**	**KMD12-45-03B**	**KMD12-90-03B**
4	366			**KMD12-30-04B**	**KMD12-45-04B**	**KMD12-90-04B**
5	451			**KMD12-30-05B**	**KMD12-45-05B**	**KMD12-90-05B**
6	536			**KMD12-30-06B**	**KMD12-45-06B**	**KMD12-90-06B**


- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

Überarbeitung 001

50040a Magnetkurven für Ketten 879M-880M-881M/K450


www.SystemPlastSmartGuide.com

Radius 500-610




Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 M–881 MO** K450

Siehe: 110600a



Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ **879 M–880 M** K450


Siehe: 112200a

Anzahl d. Spuren	TL	Typ Kurve	R	L	Teilung	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K450-Breite: 114,3 mm								
1	129	K27	610	0	117	**KMD23-30-01A**	**KMD23-45-01A**	**KMD23-90-01A**
2	246			0		**KMD23-30-02A**	**KMD23-45-02A**	**KMD23-90-02A**
1	129	K21A	500	125	120	**KMD21-30-01C**	**KMD21-45-01C**	**KMD21-90-01C**
2	249			125		**KMD21-30-02C**	**KMD21-45-02C**	**KMD21-90-02C**
1	129	K22A	610	125	120	**KMD22-30-01C**	**KMD22-45-01C**	**KMD22-90-01C**
2	249			125		**KMD22-30-02C**	**KMD22-45-02C**	**KMD22-90-02C**


- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

Magnetkurven für Ketten 879M-880M-881M/K750

Radius 610-750-860-1000




Introduction to curves. Go to: 50005a



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 M–881 MO** K750

Siehe: 110600a



Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **879 M–880 M** K750

Siehe: 112200a

**Maße (...) sind für einspurige Versionen der Reihe K62-K65-K66.

Anzahl d. Spuren	TL	Typ der Kurve	R	L	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K750-Breite: 190,5 mm							
1	214	K61	610	125	**KMD31-30-01C**	**KMD31-45-01C**	**KMD31-90-01C**
2	410			125	**KMD31-30-02C**	**KMD31-45-02C**	**KMD31-90-02C**
1	214	K62**	750	0	**KMD37-30-01A**	**KMD37-45-01A**	**KMD37-90-01A**
1	214	K66**	860	0	**KMD32-30-01A**	**KMD32-45-01A**	**KMD32-90-01A**
1	214	K65**	1000	0	**KMD33-30-01A**	**KMD33-45-01A**	**KMD33-90-01A**


- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

Überarbeitung 001

Magnetkurven für Ketten 879M/880M/881M-K325-330

Radius 500-750/Andere Versionen

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 M–881 MO**

Siehe: 11060a

Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **879 M–880 M**

Siehe: 11220a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

**Maße (...) sind für alle Versionen der Reihe K10.

Anzahl d. Spuren	TL	Typ	R	L	Teilung	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm								
1	100	K1	500	125	89	KMD01-30-01C	KMD01-45-01C	KMD01-90-01C
2	189					KMD01-30-02C	KMD01-45-02C	KMD01-90-02C
3	278					KMD01-30-03C	KMD01-45-03C	KMD01-90-03C
4	367					KMD01-30-04C	KMD01-45-04C	KMD01-90-04C
5	456					KMD01-30-05C	KMD01-45-05C	KMD01-90-05C
6	545					KMD01-30-06C	KMD01-45-06C	KMD01-90-06C
1	100	K2	500	100	90	KMD02-30-01B	KMD02-45-01B	KMD02-90-01B
2	190					KMD02-30-02B	KMD02-45-02B	KMD02-90-02B
3	280					KMD02-30-03B	KMD02-45-03B	KMD02-90-03B
4	370					KMD02-30-04B	KMD02-45-04B	KMD02-90-04B
5	460					KMD02-30-05B	KMD02-45-05B	KMD02-90-05B
6	550					KMD02-30-06B	KMD02-45-06B	KMD02-90-06B
1	110	K10**	500	100	85	KMD61-30-01B	KMD61-45-01B	KMD61-90-01B
2	195					KMD61-30-02B	KMD61-45-02B	KMD61-90-02B
3	280					KMD61-30-03B	KMD61-45-03B	KMD61-90-03B
4	365					KMD61-30-04B	KMD61-45-04B	KMD61-90-04B
5	450					KMD61-30-05B	KMD61-45-05B	KMD61-90-05B
6	535					KMD61-30-06B	KMD61-45-06B	KMD61-90-06B
7	620					KMD61-30-07B	KMD61-45-07B	KMD61-90-07B
8	705					KMD61-30-08B	KMD61-45-08B	KMD61-90-08B
1	110	K3	500	0	90	KMD04-30-01A	KMD04-45-01A	KMD04-90-01A
2	200					KMD04-30-02A	KMD04-45-02A	KMD04-90-02A
1	110	K9	750	100	90	KMD62-30-01B	KMD62-45-01B	KMD62-90-01B
2	200					KMD62-30-02B	KMD62-45-02B	KMD62-90-02B

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

SYSTEM PLAST™


Smart Guide


50060a Magnetkurven für Ketten 882M-8857M/K750-K1000-K1200


www.SystemPlastSmartGuide.com


Radius 500-750-1000/Andere Versionen

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.










Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ:
882M
Siehe: 11280a
882 M VG
Siehe: 11400a



Für magnetische Ketten aus rostfreiem Stahl,Typ:
8857M
Siehe: 11110a
8857M VG
Siehe: 11160a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

*K81 - nur geeignet für Kunststoffketten
**Maße (...) sind für einspurige Versionen der Reihe K80-K85-K86


Anzahl d. Spuren	TL	Typ der Kurve	R	L	Teilung	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K750-Breite: 190,5 mm								
1	200	K81*	610	100	195	**KMD40-30-01B**	**KMD40-45-01B**	**KMD40-90-01B**
2	395					**KMD40-30-02B**	**KMD40-45-02B**	**KMD40-90-02B**
1	200	K85**	750	100	195	**KMD42-30-01B**	**KMD42-45-01B**	**KMD42-90-01B**
2	395					**KMD42-30-02B**	**KMD42-45-02B**	**KMD42-90-02B**
1	214	K86**	860	0	200	**KMD41-30-01A**	**KMD41-45-01A**	**KMD41-90-01A**
2	414					**KMD41-30-02A**	**KMD41-45-02A**	**KMD41-90-02A**
1	200	K80**	1000	100	195	**KMD39-30-01B**	**KMD39-45-01B**	**KMD39-90-01B**
2	395					**KMD39-30-02B**	**KMD39-45-02B**	**KMD39-90-02B**
Platte: K1000-Breite: 254 mm								
1	270	K93	860	0	-	**KMD48-30-01A**	**KMD48-45-01A**	**KMD48-90-01A**
1	270	K94	1000		-	**KMD49-30-01A**	**KMD49-45-01A**	**KMD49-90-01A**
Platte: K1200-Breite: 304,8 mm								
1	320	K97	860	0	-	**KMD52-30-01A**	**KMD52-45-01A**	**KMD52-90-01A**
1	320	K98	1000		-	**KMD53-30-01A**	**KMD53-45-01A**	**KMD53-90-01A**

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich


500700a Magnetkurven für Ketten LBP 879M/K325

Radius 500/Andere Versionen





Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **LBP 879 M**

Siehe: 113500a


Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich


TL	R	Typ der Kurve	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm					
100	500	LBP68C	**KMD68-30-01A**	**KMD68-45-01A**	**KMD68-90-01A**

Magnetkurven für Kette LBP 882M/K750-1000-1200





Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a



Für magnetische Ketten aus Kunststoff, Typ: **882M**

Siehe: 113600a

TL	R	Typ der Kurve	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K750-Breite: 190,5 mm					
214	860	LBP86C	**KMD71-30-01AC**	**KMD71-45-01AC**	**KMD71-90-01AC**
Platte: K1000-Breite: 254 mm					
270	860	LBP93C	**KMD78-30-01AC**	**KMD78-45-01AC**	**KMD78-90-01AC**
Platte: K1200-Breite: 304,8 mm					
320	860	LBP97C	**KMD82-30-01AC**	**KMD82-45-01AC**	**KMD82-90-01AC**

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™

Smart Guide


50080a

www.SystemPlastSmartGuide.com

Magnetkurven für Modulketten-Serie 2120M/K330

Radius 500-750-1000/Grundbreite: 100 und 111

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für kurvengängige Bänder, Typ: **2120 M**

Siehe: **30720a**

Einführung zum Thema Kurven siehe: **50005a**

**Achtung: Maße (...) sind für einspurige Versionen des Kurventyps KA7.

Anzahl d. Spuren	TL	Typ Kurve	R	L	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K325/K330-Breite: 82,5/83,8 mm							
1	100	KA7**	500	0	**KMD24-30-01A**	**KMD24-45-01A**	**KMD24-90-01A**
2	185				**KMD24-30-02A**	**KMD24-45-02A**	**KMD24-90-02A**
3	270				**KMD24-30-03A**	**KMD24-45-03A**	**KMD24-90-03A**
4	355				**KMD24-30-04A**	**KMD24-45-04A**	**KMD24-90-04A**
1	100	KA6	500	100	**KMD25-30-01B**	**KMD25-45-01B**	**KMD25-90-01B**
2	185				**KMD25-30-02B**	**KMD25-45-02B**	**KMD25-90-02B**
3	270				**KMD25-30-03B**	**KMD25-45-03B**	**KMD25-90-03B**
4	355				**KMD25-30-04B**	**KMD25-45-04B**	**KMD25-90-04B**
5	440				**KMD25-30-05B**	**KMD25-45-05B**	**KMD25-90-05B**
6	525				**KMD25-30-06B**	**KMD25-45-06B**	**KMD25-90-06B**
1	100	KA8	750	100	**KMD27-30-01B**	**KMD27-45-01B**	**KMD27-90-01B**
2	185				**KMD27-30-02B**	**KMD27-45-02B**	**KMD27-90-02B**
1	111	KA4	500	100	**KMD26-30-01B**	**KMD26-45-01B**	**KMD26-90-01B**
2	196				**KMD26-30-02B**	**KMD26-45-02B**	**KMD26-90-02B**
3	281				**KMD26-30-03B**	**KMD26-45-03B**	**KMD26-90-03B**
4	366				**KMD26-30-04B**	**KMD26-45-04B**	**KMD26-90-04B**
1	111	KA42	750	100	**KMD28-30-01B**	**KMD28-45-01B**	**KMD28-90-01B**
2	196				**KMD28-30-02B**	**KMD28-45-02B**	**KMD28-90-02B**
1	111	KA43	1000	100	**KMD29-30-01B**	**KMD29-45-01B**	**KMD29-90-01B**
2	196				**KMD29-30-02B**	**KMD29-45-02B**	**KMD29-90-02B**


- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich


Überarbeitung 001

50091a Magnetkurven-Modulketten 2250M-2260M/K330


www.SystemPlastSmartGuide.com

Radius 500-750-1000







Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



GERADER ABSCHNITT



VT880M325L2000T1



Für kurvengängige Modulketten, Typ: **2250 M -2260M**

Siehe: 30700a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Anzahl d. Spuren	TL	Typ	R	L	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K330-Breite: 83,8 mm P=85							
1	100	KB7	500	0	KMD90-30-01A	KMD90-45-01A	KMD90-90-01A
2	185				KMD90-30-02A	KMD90-45-02A	KMD90-90-02A
3	270				KMD90-30-03A	KMD90-45-03A	KMD90-90-03A
4	355				KMD90-30-04A	KMD90-45-04A	KMD90-90-04A
5	440				KMD90-30-05A	KMD90-45-05A	KMD90-90-05A
6	525				KMD90-30-06A	KMD90-45-06A	KMD90-90-06A
1	100	KB6	500	100	KMD91-30-01B	KMD91-45-01B	KMD91-90-01B
2	185				KMD91-30-02B	KMD91-45-02B	KMD91-90-02B
3	270				KMD91-30-03B	KMD91-45-03B	KMD91-90-03B
4	355				KMD91-30-04B	KMD91-45-04B	KMD91-90-04B
5	440				KMD91-30-05B	KMD91-45-05B	KMD91-90-05B
6	525				KMD91-30-06B	KMD91-45-06B	KMD91-90-06B
7	610				KMD91-30-07B	KMD91-45-07B	KMD91-90-07B
8	695				KMD91-30-08B	KMD91-45-08B	KMD91-90-08B
1	100	KB8	750	100	KMD93-30-01B	KMD93-45-01B	KMD93-90-01B
2	185				KMD93-30-02B	KMD93-45-02B	KMD93-90-02B
1	111	KB4	500	111	KMD92-30-01B	KMD92-45-01B	KMD92-90-01B
2	196				KMD92-30-02B	KMD92-45-02B	KMD92-90-02B
3	281				KMD92-30-03B	KMD92-45-03B	KMD92-90-03B
4	366				KMD92-30-04B	KMD92-45-04B	KMD92-90-04B
5	451				KMD92-30-05B	KMD92-45-05B	KMD92-90-05B
6	536				KMD92-30-06B	KMD92-45-06B	KMD92-90-06B
1	100	KB5D	1000	100	KMD96-30-01A	KMD96-45-01A	KMD96-90-01A
2	185				KMD96-30-02A	KMD96-45-02A	KMD96-90-02A

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich


SYSTEM PLAST™

Smart Guide


50101a Magnetkurven für Modulketten 2251M/K330-450

www.SystemPlastSmartGuide.com

Radius 500-610-750-1000/Grundbreite: 100, 111 und 129



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.



Für kurvengängige Modulketten, Typ: **2251 M**

Siehe: 30700a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

**Achtung: Maße (...) für die 1-Schienenversion des Kurventyps KC7.

Anzahl d. Spuren	TL	Typ	R	L	30° Artikelbezeichnung	45° Artikelbezeichnung	90° Artikelbezeichnung
Platte: K330 - Breite: 83,8 mm							
1	100	KC7**	500	0	**KMD84-30-01A**	**KMD84-45-01A**	**KMD84-90-01A**
2	185				**KMD84-30-02A**	**KMD84-45-02A**	**KMD84-90-02A**
3	270				**KMD84-30-03A**	**KMD84-45-03A**	**KMD84-90-03A**
4	355				**KMD84-30-04A**	**KMD84-45-04A**	**KMD84-90-04A**
5	440				**KMD84-30-05A**	**KMD84-45-05A**	**KMD84-90-05A**
6	525				**KMD84-30-06A**	**KMD84-45-06A**	**KMD84-90-06A**
7	610				**KMD84-30-07A**	**KMD84-45-07A**	**KMD84-90-07A**
8	695				**KMD84-30-08A**	**KMD84-45-08A**	**KMD84-90-08A**
1	100	KC6	500	100	**KMD85-30-01B**	**KMD85-45-01B**	**KMD85-90-01B**
2	185				**KMD85-30-02B**	**KMD85-45-02B**	**KMD85-90-02B**
3	270				**KMD85-30-03B**	**KMD85-45-03B**	**KMD85-90-03B**
4	355				**KMD85-30-04B**	**KMD85-45-04B**	**KMD85-90-04B**
5	440				**KMD85-30-05B**	**KMD85-45-05B**	**KMD85-90-05B**
6	525				**KMD85-30-06B**	**KMD85-45-06B**	**KMD85-90-06B**
1	111	KC4	500	100	**KMD86-30-01B**	**KMD86-45-01B**	**KMD86-90-01B**
2	196				**KMD86-30-02B**	**KMD86-45-02B**	**KMD86-90-02B**
3	281				**KMD86-30-03B**	**KMD86-45-03B**	**KMD86-90-03B**
4	366				**KMD86-30-04B**	**KMD86-45-04B**	**KMD86-90-04B**
5	451				**KMD86-30-05B**	**KMD86-45-05B**	**KMD86-90-05B**
6	536				**KMD86-30-06B**	**KMD86-45-06B**	**KMD86-90-06B**
1	100	KC8	750	100	**KMD87-30-01B**	**KMD87-45-01B**	**KMD87-90-01B**
2	185				**KMD87-30-02B**	**KMD87-45-02B**	**KMD87-90-02B**
1	100	KC5D	1000	100	**KMD97-30-01A**	**KMD97-45-01A**	**KMD97-90-01A**
2	185				**KMD97-30-02A**	**KMD97-45-02A**	**KMD97-90-02A**
Platte: K450-Breite: 114,3 mm							
1	129	KC22	500	100	**KMD64-30-01B**	**KMD64-45-01B**	**KMD64-90-01B**
2	246				**KMD64-30-02B**	**KMD64-45-02B**	**KMD64-90-02B**
1	129	KC27	610	100	**KMD66-30-01B**	**KMD66-45-01B**	**KMD66-90-01B**
2	246				**KMD66-30-02B**	**KMD66-45-02B**	**KMD66-90-02B**

- Weitere Schienen und unterschiedliche Winkel auf Anfrage erhältlich

SYSTEM PLAST™

Smart Guide

50110a


www.SystemPlastSmartGuide.com

Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten

Kettentypen 877/878/879/880/8810-TAB K325-330-450-750
Modulketten typen 2250/2251 TAB K330

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a



Für Stahlketten, Typ:
881 TAB – 881O TAB

Siehe: 11070a




Für Kunststoffketten, Typ:
877 TAB • 878 TAB
879 TAB • 880 TAB


Siehe: 11230a

2250 TAB • 2251 TAB

Siehe: 30710a

Curve tracks






Referenz	Teilung	Schienen	TL	R 500	R 610	R 650	R 800
				Artikelbezeichnung			
880TAB-K325 880TAB-K330 2250 TAB K330 2251 TAB K330	85	1	100	**VT880T325R500T1D**	**VT880T325R610T1D**	**VT880T325R650T1D**	**VT880T325R800T1D**
		2	185	**VT880T325R500T2D**	-	-	-
		3	270	**VT880T325R500T3D**	-	-	-
		4	355	**VT880T325R500T4D**	-	-	-
880TAB-K450	120	1	130	-	**VT880T450R610T1D**	**VT880T450R650T1D**	**VT880T450R800T1D**
		2	250	-	**VT880T450R610T2D**	-	-
880TAB-K750	195	1	200	-	**VT880T750R610T1D**	-	**VT880T750R800T1D**

Im Lieferumfang enthalten: vollständiger Satz –Transport und Rücklauf

Gerade Schienen



Abschnitte mit geraden Schienen für Transport/Rücklauf

Referenz	TL	Artikelbezeichnung
880T-K325	100	**VT880T325L2000T1**
880T-K450	130	**VT880T450L2000T1**
880T-K750	200	**VT880T750L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™

SmartGuide

50120a

www.SystemPlastSmartGuide.com


Kompakte Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten


Kettentypen 877/878/879/880/8810-TAB K325-330-450

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Kurvenschienen






Führungsschienen mit kompakter Kurve

Referenz	TL	Artikelbezeichnung	Radius R
880TAB-K325	100	**VTC880T325R500T1D**	500
880TAB-K450	130	**VTC880T450R610T1D**	610

Lieferumfang: 1 Teil



Für Stahlketten, Typ:
881 TAB – 8810 TAB

Siehe: 11070a




Für Kunststoffketten, Typ:
877 TAB • 878 TAB
879 TAB • 880 TAB

Siehe: 11230a

2250 TAB • 2251 TAB

Siehe: 30710a

Gerade Schienen





Abschnitte mit kompakten geraden Schienen


Referenz	TL	Artikelbezeichnung
K325	100	**VTC880T325L2000T1**
K450	130	**VTC880T450L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Führungsschiene für kompakte Kurve für SCHWALBENSCHWANZ-Ketten







Für Schwalbenschwanzketten, Typ:
881 - 8810

Siehe: 11080a

Referenz	Schienen	TL	Artikelbezeichnung	Radius R
K325	1	100	**VTC880B325R500T1D**	500

Lieferumfang: 2 Teile (einschließlich Rücklaufplatte)

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™

Smart Guide

50130a

www.SystemPlastSmartGuide.com


Curves and straight tracks for BEVEL chains


Chain types 879/880/881/881O - K325-350-450-750

VALU TRAC™

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Kurvenschienen








Für Schwalbenschwanzketten aus rostfreiem Stahl, Typ: **881 - 881O**

Siehe: 110080a



Für Schwalbenschwanzketten aus Kunststoff, Typ: **879 - 880**


Siehe: 112400a

Referenz	Schienen	TL Breite mm	R 500	R 610
880-K325	1	100	**VT880B325R500T1D**	**VT880B325R610T1D**
880-K450	1	130	-	**VT880B450R610T1D**
880-K750	1	200	-	**VT880B750R610T1D**

Im Lieferumfang enthalten: vollständiger Satz –Transport und Rücklauf

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Gerade Schienen



Informationen zu diesem Produkt sind nur auf unserer Smart-Guide™-Website verfügbar.

Ⓐ

Abschnitte mit geraden Schienen für Transport/Rücklauf

Referenz	TL	Artikelbezeichnung
K325	100	**VT880B325L2000T1**
K450	130	**VT880B450L2000T1**
K750	200	**VT880B750L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Ⓑ

Schienenabschnitte für Rücklauf

Referenz	TL	Artikelbezeichnung
K325	100	**VTR880B325L2000T1**
K450	130	Für diese Stützplatten besuchen Sie: 50150a (Typen VTR882B450 und 750)
K750	200	

Lieferumfang: 1 Teil

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™

SmartGuide

50140a

Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten


www.SystemPlastSmartGuide.com


Kettentypen 882-TAB-K450-750-1000-1200


ValuTrac™

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Curve tracks







Für Kunststoffketten, Typ: **882 TAB**


Siehe: 112906a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Referenz	TL Breite mm	R 610	R 650	R 800	R 1000
882TAB-K450	130	**VT882T450R610T1D**	**VT882T450R650T1D**	**VT882T450R800T1D**	-
882TAB-K750	200	**VT882T750R610T1D**	**VT882T750R650T1D**	**VT882T750R800T1D**	**VT882T750R1000T1D**
882TAB-K1000	270	**VT882T1D1000R610T1D**	**VT882T1D000R650T1D**	**VT882T1D000R800T1D**	**VT882T1D000R1000T1D**
882TAB-K1200	320	**VT882T1D1200R610T1D**	**VT882T1D200R650T1D**	**VT882T1D200R800T1D**	**VT882T1D200R1000T1D**

Im Lieferumfang enthalten: vollständiger Satz –Transport und Rücklauf

Gerade Schienen




Abschnitte mit geraden Schienen

Ketten-Ref.	TL	Artikelbezeichnung
K450	130	**VT882T450L2000T1**
K750	200	**VT882T750L2000T1**
K1000	270	**VT882T1000L2000T1**
K1200	320	**VT882T1200L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Anwendungsbeispiele




Kurvengängige LBP-Ketten in Kombination mit Seitenführung mit Rollen

Für LBP-Ketten siehe:

1 1 0 1 2 a

Für Rollen-Seitenführungen siehe:

5 2 5 1 0 a



Speedline-Ketten aus rostfreiem Stahl in Kombination mit Magnetkurven

Kurvengängige Speedline-Ketten siehe:

1 1 0 6 0 a

Für Magnetkurven siehe:

5 0 0 1 0 a

SYSTEM PLAST™

SmartGuide


50150a Kurven und gerade Führungen für SCHWALBENSCHWANZKETTEN


www.SystemPlastSmartGuide.com


Kettentypen 882K450-750-1200

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Kurvenschienen








Für Schwalbenschwanzketten aus Kunststoff, Typ: **882**

Siehe: 11290a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Referenz	TL Breite TL mm	R 610	R 650	R 800	R 1000
K450	130	**VT882B450R610T1D**	**VT882B450R650T1D**	**VT882B450R800T1D**	**VT882B450R1000T1D**
K750	200	**VT882B750R610T1D**	**VT882B750R650T1D**	**VT882B750R800T1D**	**VT882B750R1000T1D**
K1000	270	**VT882B1000R610T1D**	**VT882B1000R650T1D**	**VT882B1000R800T1D**	**VT882B1000R1000T1D**

Gerade Schienen



Ⓐ

Abschnitte mit geraden Schienen für Transport/Rücklauf

Referenz	TL	Artikelbezeichnung
K450	130	**VT882B450L2000T1**
K750	200	**VT882B750L2000T1**
K1000	270	**VT882B1000L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Ⓑ

Schienenabschnitte für Rücklauf

Referenz	TL	Artikelbezeichnung
K450	100	**VTR882B450L2000T1**
K750	130	**VTR882B750L2000T1**
K1000	200	**VTR882B1000L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

SYSTEM PLAST™

Smart Guide

50160a

www.SystemPlastSmartGuide.com


Kurven und gerade Führungen für TAB-Ketten


Kettentypen 1863-1873-1874

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a

Kurvenschienen








Für Stahlketten, Typ: **1874**

Siehe: 11140a




Für Kunststoffketten, Typ: **1973**

Siehe: 11470a

TAB-Ketten	TL Breite mm	R1 380	R1 500	R1 610	R1 800	R1 1000
1863-1873 1874TAB-K225	75	**VT1873T225R380T1D**	**VT1873T225R500T1D**	**VT1873T225R610T1D**	**VT1873T225R800T1D**	**VT1873T225R1000T1D**
1873 1874TAB-K325	100	**VT1873T325R380T1D**	**VT1873T325R500T1D**	**VT1873T325R610T1D**	**VT1873T325R800T1D**	**VT1873T325R1000T1D**
1873TAB-K450	130	**VT1873T450R380T1D**	**VT1873T450R500T1D**	**VT1873T450R610T1D**	**VT1873T450R800T1D**	**VT1873T450R1000T1D**
1873TAB-K600	170	-	**VT1873T600R500T1D**	**VT1873T600R610T1D**	**VT1873T600R800T1D**	**VT1873T600R1000T1D**
1873TAB-K750	170	-	**VT1873T750R500T1D**	**VT1873T750R610T1D**	**VT1873T750R800T1D**	**VT1873T750R1000T1D**
1873TAB-K1000	270	-	**VT1873T1000R500T1D**	**VT1873T1000R610T1D**	**VT1873T1000R800T1D**	**VT1873T1000R1000T1D**
1873TAB-K1200	320	-	-	**VT1873T1200R610T1D**	**VT1873T1200R800T1D**	**VT1873T1200R1000T1D**

Gerade Schienen



Abschnitte mit geraden Schienen für Transport/Rücklauf

Ketten-Ref.	TL	Artikelbezeichnung
K325	100	**VT1873T325L2000T1**
K450	130	**VT1873T450L2000T1**
K600	170	**VT1873T600L2000T1**
K750	200	**VT1873T750L2000T1**
K1000	270	**VT1873T1000L2000T1**
K1200	320	**VT1873T1200L2000T1**

Lieferumfang: 1 Teil

Überarbeitung 001


SYSTEM PLAST™


SmartGuide

50170a Kurven für Multiflex-Ketten


www.SystemPlastSmartGuide.com

Kurvenschienen






Gerade Schienen




Kettentypen	Artikelbezeichnung
1701TAB	**VT1701T-L2000T1**

Anwendung



Klicken Sie hier für weitere Hinweise.





Für Kunststoffketten, Typ:
1701 TAB
Siehe: 115300a

Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a


Kettentypen	R	Artikelbezeichnung
1701TAB	250	**VT1701T-R250T1D**
	500	**VT1701T-R500T1D**

Kurvenschienen






Gerade Schienen



Anwendung





Für Kunststoffketten, Typ:
1710-CTAB
Siehe: 115400a

Kurven für Multiflex-TAB-Ketten – Typ H

Kettentypen	Platte breite	TL	R	Artikelbezeichnung
1710CTAB-K375	95	110	250	**VT1710CT375R250T1D**
1710CTAB-K750	190	200	500	**VT1710CT750R500T1D**

Abschnitte mit Schienen für Transport/Rücklauf

Lieferumfang: 1 Teil

Kettentypen	Platte breite	TL	Artikelbezeichnung
1710CTAB-K375	95	110	**VT1710CT375L2000T1**
1710CTAB-K750	190	200	**VT1710CT750L2000T1**

Überarbeitung 001

SYSTEM PLAST™


Smart Guide

50180a Kurven für Multiflex-Platten


www.SystemPlastSmartGuide.com

Klicken Sie hier für weitere Hinweise.


Kurvenschienen




Anwendung



Einführung zum Thema Kurven siehe: 50005a






Für Kunststoffketten, Typ: **1713-CTAB**
11540a

Kurven für Multiflex-TAB-Ketten – Typ P

Kettentypen	Platte breite	TL	R	Artikelbezeichnung
1713CTAB-K750	191	200	550	**VT1713CT750R550T1D**
1713CTAB-K1000	254	270	550	**VT1713CT1000R550T1D**

Gerade Schienen



Abschnitte mit Schienen für Transport/Rücklauf – 1 Teil

Kettentypen	Platte breite	TL	Artikelbezeichnung
1713CTAB-K750	191	200	**VT1713CT750L2000T1**
1713CTAB-K1000	254	270	**VT1713CT1000L2000T1**

Überarbeitung 001